

RouterBOARD 411U



El RB411U es un equipo pequeño y versátil. El equipo incluye lo siguiente: l – un slot miniPCI, un puerto USB 2.0 y un slot miniPCI-E para conectar tarjetas 3G, por ello también podrá encontrar que el equipo tiene su slot para colocar la tarjeta SIM.

El RB411U incluye el sistema operativo RouterOS – este sistema operativo le permite ser un router, un firewall, un administrador de ancho de banda, así como un router móvil 3G y todo ello al mismo tiempo.

Toda esta gran solución se encuentra dentro de un pequeño dispositivo con todo el poder de la solución RouterOS. Y a un precio muy accesible.

CPU	Un procesador de red Atheros AR7130 a 300MHz
Memoria	Dispone de 32MB de memoria DDR SDRAM
Gestor de Arranque	RouterBOOT
Almacenamiento	Dispone de 64MB y con un chip de memoria NAND
Ethernet	Un puerto Fast Ethernet 10/100 Mbit/s con Auto-MDI/X
miniPCI	Un slot MiniPCI Tipo IIIA/IIIB Un slot MiniPCIe para el modem 3G (Dispone de un conector para SIM)
Red Inalámbrica	No dispone de montaje alguno, es posible adicinarla con una tarjeta miniPCI
Expansión	Soporta un USB 2.0 con 5V 1A
Extras	Switch de reseteo, Sonido de Alarma, monitor de ingreso de voltaje
Puerto Serial	Un puerto serial DB9 RS232C asíncrono
LEDs	Led de energía, actividad NAND, eh identificador de cada uno de los 5 usuarios
Opciones de Energía	PoE: 10..28V DC (excepto el envío de energía por la línea de datos). Adaptador de energía: 10..28V DC
Dimensiones	12.5 cm x 10.5 cm, Peso: 104g
Consumo de Energía	3-12W
Sistema Operativo	MikroTik RouterOS v3, Licencia Nivel 4