

SOLUCIONES PARA TELEFONIA IP (VoIP) ATA WIRELESS MODELO 5540



ANSEL INTRODUCE SU NUEVO MODELO DE ADAPTADOR TELEFÓNICO ANALÓGICO (ATA) INALÁMBRICO. EXCELENTE COMPLEMENTO DE NUESTRA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES VOIP. GRACIAS A QUE CUENTA CON UNA INTERFÁZ WIRELESS, SU DESPLIEGUE ES SENCILLO Y RÁPIDO.

CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES:

- 1 PUERTO WIFI
- SOPORTE AP CLIENT, AD-HOC, AHDEMO, MODO DE MONITOR WIFI
- OPEN SOURCE OPENWRT OS
- ASTERISK PRE-INSTALADO
- SOPORTE PARA ADMINISTRACIÓN SSH O HTTP

FICHA TECNICA:

HARDWARE	
PROCESADOR	• MIPS 4KEC PROCESSOR 180MHZ
CHIPSET	• Atheros AR2317 SOC
MEMORIA FLASH	• 8 MBYTE SERIAL FLASH EEPROM
MEMORIA DE SISTEMA	• 16 MBYTE RAM
• WIRELESS	
ESTANDARES	• IEEE 802.11B/G
FRECUENCIA OPERACION	• FREQUENCY BAND: 2.412GHZ TO 2.484GHZ
ANTENA	• INTERNAL OMNIDIRECTIONAL PCB ANTENNA WITH I-PEX CONNECTO
POTENCIA TRANSMISION	• 1-24MBIT 20DBM OR 36-54MBIT 17DBM
• INTERFASES	
PUERTOS RJ45	• 1
PUERTOS RJ11	• 1
• ENERGIA	
ADAPTADOR EXTERNO	• AC 24 VDC 300MA
ALIMENTACION PASIVA	• POE OR POTL (POWER OVER TELEPHONE LINE)
CONSUMO	• 3 WATT
DISTANCIA MAXIMA PARA POE	• 100 METROS
DISTANCIA MAXIMA PARA POTL	• 50 METROS
PUERTOS PROTEGIDOS CONTRA DESCARGAS	• DC, RJ11, REVERSE DC, ELECTRICIDA ESTATICA
AMBIENTALES	• HUMEDAD OPERATIVA: 5 A 95% • TEMPERATURA OPERATIVA: -20 A +70 GRADOS
GABINETE	• PROTECCION UV • MONTAJE EN PARED / MASTIL • DIMENSIONES: 228 X 106 X 55 MM • PESO: 0.30 KG
GARANTIA	• 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABICACION