

## **SOLUCIONES PARA VOZ SOBRE IP (VoIP) PBX IP / CONMUTADORES IP MODELOS 2004 & 2008**



***NUESTRA LÍNEA DE PBX-IP OFRECE SOLUCIONES COMPLETAS (HARDWARE + SOFTWARE) PARA TODO TIPO DE USUARIOS. LOS MODELOS PBX-IP 2004 & 2008 HAN SIDO DISEÑADOS Y FABRICADOS PENSANDO EN AMBIENTES PYME/SOHO.***

### **CARACTERISTICAS GENERALES:**

- Los PBX-IP 2004 & 2008 son una solución completa Asterisk con 4/8 puertos FXO o un módulo FXS. Se trata de un sistema integrado de código abierto Linux con el servidor proxy integrado SIP/IAX2 y las funciones de NAT. Proporciona una plataforma sólida y uniforme de las comunicaciones tradicionales PSTN, así como comunicaciones VoIP.
- Ideales para su despliegue en ambientes SOHO / PYMES.
- Fáciles de instalar y configurar gracias a la interfaz gráfica integrada en la solución.
- Proporcionan ahorro de costos en sus telecomunicaciones.
- Con los modelos 2004 / 2008 una empresa con sucursales en diferentes ciudades o países se pueden combinar fácilmente para trabajar juntos como una sola oficina virtual a través de Internet.

### **FUNCIONES INTEGRADAS EN LA SOLUCION:**

- Open Source Asterisk IP PBX
- Alto rendimiento OSLEC (Open Source Línea cancelador de eco)
- Menú IVR configurable
- Correo de voz, correo de voz a correo electrónico
- Desvío de llamadas, llamada en espera, transferencia de llamadas, llamada de conferencia, colas de llamadas, un anillo de grupo, trunking SIP, trunking IAX
- Troncales analógicas para PSTN
- Registro de llamadas
- Acceso relación: SSH / Telnet / Web
- Actualizable a través de la interfaz WEB del firmware
- 50 extensiones disponibles SIP/IAX2
- 20 llamadas simultáneas

FICHA TECNICA		
	PBXIP 2004	PBXIP 2008
• <b>MERCADO</b>	• SOHO / SMB SISTEMA DE TELEFONÍA	
• <b>VARIOS</b>	• SERVICIO DE ALOJAMIENTO	
	• FAX TERMINAL	
	• SISTEMA DE IVR	
• <b>INTERFASES</b>	• 1 X PUERTO RJ45	• 2 X PUERTO RJ45
	• 1 X PUERTO DE ALIMENTACIÓN	• 1 X PUERTO DE ALIMENTACIÓN
	• 1 X RANURA MMC / SD	• 1 X RANURA MMC / SD
	• 4 X PUERTO RJ11 (FXS / FXO INTERCAMBIABLES)	• 8 X PUERTO RJ11 (FXS / FXO INTERCAMBIABLES)
	• 4 X SOLO PUERTO FXO / FXS MÓDULO DE RANURA	• 4 X DE DOBLE PUERTO FXO / FXS MÓDULO DE RANURA
		• 1 X PUERTO USB
• <b>HARDWARE</b>	• CPU: 400 MHZ BLACKFIN 532 CHIP	
	• CUATRO ANALÓGICO (FXO) MÓDULO DE INTERFAZ	• OCHO ANALÓGICO (FXO / FXS) MÓDULO DE INTERFAZ
	• FLASH NAND 256 M	
	• SDRAM 64M	
	• SISTEMA DE ABRIR FUENTE UCLINUX	
• <b>MEDIDA</b>	• 225 * 120 * 30 MM	
• <b>PESO</b>	• 0.765 KG	• 0.79KG
• <b>CONTENIDO</b>	• PBXIP 2004 CON MÓDULO (FXO) 4 PUERTOS MÓDULO RS232	• CONTIENE UNA PBXIP 2008 CON MÓDULO DE DOBLE PUERTO (FXS O FXO) 4 RS232 MÓDULO 1
	• 1 ADAPTADOR DE CORRIENTE 1	
	• MANUAL (DISCO) 1	
• <b>GARANTIA</b>	• 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION	