

**SOLUCIONES PARA VIGILANCIA  
CAMARAS IP  
MODELO 6011  
WIRELLES IP CAMARA CON MOVIMIENTO EN LOS 3 EJES**



*ANSEL DE MEXICO LANZA AL MERCADO SU NUEVA CAMARA IP CON MOVIMIENTO EN LOS 3 EJES. IDEAL PARA TODO TIPO DE APLICACIONES DE SEGURIDAD, EXCELENTE COMPLEMENTO DE NUESTRA ATRACTIVA LINEA DE EQUIPOS Y SOLUCIONES PARA VIGILANCIA EN RED*

**CARACTERISTICAS IMPORTANTES:**

- **PODEROSA:** Altísimo performance gracias a su procesador Hi3510, ARM+DSP, High ARM+DSP integrados y protocolos para procesar video a altas velocidades.
- **SOPORTA VARIOS** CCDs o sensor CMOS de altísima sensibilidad / velocidad (SONY, SHARP, etc).
- **FLEXIBLE:** Soporta dos tipos de interfaces (Input) para video: Analógico y Digital.
- **BAJO CONSUMO DE ANCHO DE BANDA:** Adopta algoritmo H.264 para compresión de video y para transmisión de imágenes en Alta Definición.
- **TRABAJO EN EQUIPO:** Cuenta con soporte para atender hasta 10 usuarios simultáneos.
- **WEB SERVER INTEGRADO:** Permite a los usuarios el monitoreo, configuración & administración sencilla en tiempo real.
- **WIRELESS:** Soporta (WIFI/802.11b/g), mobile networks (C Supporting wireless network (WIFI/802.11b/g), mobile networks (CDMA1X and GPRS), and DMA1X and GPRS), para teléfonos móviles.
- **ALMACENAMIENTO:** Cuenta con un slot para guardar imágenes.
- **UPGRADES:** Soporta actualización de software de forma remota.
- **DDNS:** Soporta resolución para nombre de dominio dinámica.
- **ENLACES:** ADSL, Cable Modem
- **PROTOCOLOS DE RED SOPORTADOS:** HTTP / TCP / IP / UDP / STMP / DDNS / DNS / SNTP / DHCP / FTP.
- **VOZ:** Soporte de broadcast para RTP.

- **NETWORK ADAPTATION TECHNOLOGY:** Con soporte para ajuste automático de transferencia de cuadros de video de acuerdo al ancho de banda disponible en la red.
- **DETECCION DE MOVIMIENTO & ALARMAS:** Configurables áreas de seguridad, enviando alarmas en caso de detectar movimiento o pérdida de video.
- **VISION NOCTURNA** con rango de 5 metros
- **PTZ, Pan, Tilt, Zoom** operable de manera remota: Horizontal 270° & Vertical 120°
- **SEGURIDAD** en la Administración gracias a que cuenta con capacidad para Multi Usuarios, Multi Niveles de administración.



*MEMORIA SD OPCIONAL NO INCLUIDA EN EL PAQUETE*

<b>VIDEO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NTSC/PAL</li> </ul>
<b>COMPRESIÓN DE VIDEO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• H.264 baseline profile@level 2.2</li> </ul>
<b>RESOLUCIÓN VIDEO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 640 x 480(VGA), 320 x 240(QVGA)</li> </ul>
<b>PARÁMETROS VIDEO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brillo, Color, Contraste, Calidad de Imagen &amp; Saturación.</li> </ul>
<b>CUADROS DE VIDEO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAL: 1 - 25 frame/sec; NTSC: 1 - 30 cuadros / sec</li> </ul>
<b>RANGO DE COMPRESIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16Kbit/S~8Mbit/S</li> </ul>
<b>AUDIO INPUT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 linear input, impedancia: 1 KΩ</li> </ul>
<b>AUDIO COMPRESIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G.726</li> </ul>

<b>AUDIO OUTPUT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 linear output</li> </ul>
<b>CALL INPUT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Input Micrófono</li> </ul>
<b>COMMUNICATION INTERFACE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Rj45: 10/100Mbps</li> </ul>
<b>WI-FI MODULE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporte para IEEE802.11b/g</li> </ul>
<b>POWER SUPPLY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DC 9V/1.5A</li> </ul>
<b>MAXIMUM POWER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;5W</li> </ul>
<b>OPERATING TEMPERATURE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0oC ~ +55oC / +14oF ~ +122oF</li> </ul>
<b>TEMPERATURA ALMACENAJE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -20oC ~ +70oC / -44oF ~ +158oF</li> </ul>
<b>HUMEDAD DE OPERACIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 ~ 85%</li> </ul>
<b>REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/2003</li> </ul>
<b>EXPLORER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Internet Explorer 5.0 or above</li> </ul>
<b>DIMENSIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 104 x125 x106mm</li> </ul>
<b>PESO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 260g</li> </ul>
<b>GARANTIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION</li> </ul>

### EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE LA FAMILIA ANSEL

<b>CAM 2003</b>	ANSEL ISS CAMARA SERVER: SOLUCIÓN PARA MONITOREO DE HASTA N CAMARAS IP, ADMINISTRACION TOTAL DESDE NODO CENTRAL, GRABA, REPRODUCE, TOTALMENTE CONFIGURABLE. HARDWARE ISS-2002 DE.	
<b>CAM 2009</b>	ANSEL ASB CAMARA SERVER: SOLUCIÓN PARA MONITOREO DE HASTA 16 CAMARAS IP, ADMINISTRACION TOTAL DESDE NODO CENTRAL, GRABA, REPRODUCE, TOTALMENTE CONFIGURABLE. HARDWARE ASB. DISCO DURO DE 120 Gb QUE SOPORTA HASTA 2 SEMANAS DE GRABACION CONTINUA.	
<b>6006</b>	10/100 Mbps IP Web Camera, Fija, Compacta	
<b>6008</b>	Cámara IP, CABLEADA, DIA & NOCHE, INTERIORES Y EXTERIORES, FIJA, INCLUYE DOMO	
<b>6009</b>	Cámara IP, Movimiento en 3 Ejes	
<b>6010</b>	Cámara IP Wireless 11G	