

SOLUCIONES PARA VIGILANCIA FISICA NETWORK VIDEO RECORDER (NVR) MODELOS 6101, 6102 & 6103



ANSEL INTRODUCE AL MERCADO LA SEGUNDA GENERACION DE GRABADORES DE VIDEO IP PARA OPERAR EN RED COMO RESPUESTA A LA NECESIDAD DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA AVANZADOS Y CONFIABLES. EXCELENTE COMPLEMENTO PARA NUESTRA AMPLIA GAMA DE CAMARAS IP.

CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES:

- Solución completamente integrada en una caja
- Monitoreo total desde Internet (Sujeto a las características del Ruteador al que esté conectado)
- Vigilancia de 4, 8 & 16 Cámaras en una sola pantalla
- 3 Modelos: Con Soporte Para 4, 8 & 16 Cámaras IP
- Alta Calidad de Playback en vivo
- Capacidad para exportar videos a formato AVI
- Administración & Configuración basada en WEB
- Audio de Dos Vías (Modelos 6101 & 6103)
- Compatible con un gran número de modelos y marcas de cámaras IP
- Soporta el acceso simultáneo de hasta 4 PC
- Búsqueda Inteligente de Cámaras
- Soporte para Ups Externo
- Capacidad para monitoreo remoto con dispositivos móviles
- Acceso restringido por Usuario
- Control PTZ Avanzado
- Sistema Operativo Basado En Linux

La serie del sistema NVR 6100 de ANSEL le permite monitorear y grabar las imágenes captadas en cada una de las cámaras desde cualquier nodo de la red.

La solución cuenta con la posibilidad de soportar 2 discos duros de 1 TB cada uno.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE HARDWARE			
CLAVE ANSEL	6101	6102	6103
NUMERO DE CAMARAS	4	16	8
CPU	• ARM9 500 MHZ		
MEMORIA	• 128MB DDR RAM		
DISCO DURO	• SOPORTA HASTA 2 TB		
	• RESPALDO A DISCO EXTERNO POR USB		
ETHERNET	• 10/100/1000 MBPS HALF-FULL DUPLEX AUTO NEGOCIACION		
LED	• CAMARAS/POWER/SISTEMA/NETWORK/DISCO/ALARMAS		
BOTONES	• RESET/POWER/BUZZER (ALARMAS)		
CONECTORES	• 2XUSB +1XRS-485+CONECTORES DI/DO+1XRS232		
ENERGIA	• 19V DC		
CONSUMO	• 90W		
DIMENSIONES	• 243X218X72 MM		
PESO	• 5KG		
TEMPERATURA OPER	• 5°C - 45°C		
TEMPERATURA ALM	• -40°C – 70°C		
HUMEDAD	• 5% - 90% (NO CONDENSADA)		
CERTIFICADOS	• FCC CLASS A/CE/UL		
GARANTIA	• 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION		
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA (SOFTWARE)			
CAMARAS	• MANUAL/BUSQUEDA INTELIGENTE DE CAMARAS		
COMPRESIÓN	• MJPEG/MPEG-4 P 2/H.264		
RESOLUCIÓN	• HD/MEGAPIXEL/FD1/CIF/QCIF		
CUADROS/SEG /MAX	• 120 FPS (2 MEGAPIX)@ H.264	• 480 FPS (D1) MPEG4	• 240 FPS (1.3MEGAPIX) @ H.264
AUDIO	STREAMING	• AUDIO 2 VIAS	• AUDIO 1 VIA
	COMPRESIÓN	• NO APLICA	• G.711, G726
VISUALIZACIÓN EN VIVO	MODO DISPLAY	• VISTA EN VIVO/PLAYBACK/PANTALLA COMPLETA	
	PANTALLA DIVIDIDA	• 1 / 4	• 1 / 4 / 8 / 16
	PANTALLA COMPLETA		
	SOPORTE PTZ	• PANEL PTZ VIRTUAL / AUTO PANEO / PUNTO PREESTABLECIDO / SECUENCIA PREESTABLECIDA	
	MODO SECUENCIA	• SECUENCIA TODAS / SELECCIONADAS MANUALMENTE EN ¼ DE VISTA CON TIMER CONFIGURABLE	
	SNAPSHOT	• FOTOGRAFIA (SNAPSHOT) EN FORMATO JPEG	
	E-MAP	• EVENTO DETECTADO POR MOVIMIENTO DESPLEGADO EN E-MAP	NO APLICA
DISPOSITIVOS MOVILES	• IMAGEN EN VIVO EN DISPOSITIVO MOVIL (BROWSER) IPHONE / BLACKBERRY / WINMO 6.5 / SYMBIAM S60	NO APLICA	• IMAGEN EN VIVO EN DISPOSITIVO MOVIL (BROWSER) IPHONE / BLACKBERRY / WINMO 6.5 / SYMBIAM S60

PLAYBACK	PANTALLA DIVIDIDA	<ul style="list-style-type: none"> • 1 / 4 		
	METODO DE BUSQUEDA	<ul style="list-style-type: none"> • HORA / DIA / EVENTO 		
	CONTROLES	<ul style="list-style-type: none"> • PLAY/PAUSA/STOP/AVANCE/REGRESAR/AJUSTE DE VELOCIDAD/CUADRO POR CUADRO 		
	EXPORTACION AVI	<ul style="list-style-type: none"> • EXPORTA VIDEOS A UNA PC LOCAL EN FORMATO AVI 		
GRABACION	CAPACIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • EL SISTEMA INTEGRA 1 DISCO DURO DE 1 TB, CUENTA CON SOPORTE PARA UN DISCO DE 1 TB ADICIONAL 		
	MODOS	<ul style="list-style-type: none"> • MANUAL, CONTINUO, PROGRAMADO, POR EVENTO 		
	CALENDARIZACION	<ul style="list-style-type: none"> • MANUAL / BASADO EN PERFIL / SEMANAL 		
RED	PROTOCOLOS	<ul style="list-style-type: none"> • HTTP/SMTP/DHCP/ARP/NTP/DNS/UPnP/FTP 		
	STREAMING	<ul style="list-style-type: none"> • DEPENDE DE LAS CAMARAS SOPORTADAS 		
	ADMINISTRACION DE USUARIO	<ul style="list-style-type: none"> • USUARIO / GRUPO 		
	NUMERO DE GRUPOS	<ul style="list-style-type: none"> • 7 (ADMINISTRADOR / INVITADOS / DEFINIDO POR USUARIO 5) 		
	PRIVILEGIOS	<ul style="list-style-type: none"> • VISUALIZACION EN VIVO/PLAYBACK/CONFIGURACION DEL SISTEMA / CONFIGURACION DE CAMARAS/COFIGURACION DE GRABACION / CONFIGURACION DE EVENTOS/MANTENIMIENTO 		
ALARMAS & EVENTOS	EVENTOS	<ul style="list-style-type: none"> • EVENTOS DEL SISTEMA: ARRANQUE & APAGADO DEL SISTEMA /CAMBIOS EN LA CONFIGURACION DEL SISTEMA/CAMBIOS EN LA CONFIGURACION DE LAS CAMARAS/DISCO LLENO/RECICLADO DE ARCHIVOS EN DISCO DURO LLENO. • EVENTOS DE LAS CAMARAS: MOVIMIENTO/SENSOR DE DETECCION 		
	ACCIONES DE EVENTOS	<ul style="list-style-type: none"> • HTTP/MAIL/FTP/ALARMAS/GRABACION 		
	GRABACION DE EVENTOS	<ul style="list-style-type: none"> • PRE Y POST CONFIGURACION DE EVENTOS 		
ADMINISTRACION CENTRALIZADA		<ul style="list-style-type: none"> • INTEGRA SOFT BASICO DE ADMIN CENTRAL IVS (CMS) 	<ul style="list-style-type: none"> • INTEGRA SOFTWARE DE ADMIN CENTRAL DE 256 CANALES 	<ul style="list-style-type: none"> • INTEGRA SOFTWARE DE ADMIN CENTRAL IVS (CMS)
LOGS		<ul style="list-style-type: none"> • ALERTA/EVENTO/ACCESO DE USUARIO 		
REQUER MIN SISTEMA	HARWARE	<ul style="list-style-type: none"> • CPU: INTEL PENTIUM 4 @ 2GHZ • RAM: 1GB 		
	SOFTWARE	<ul style="list-style-type: none"> • INTERNET EXPLORER 7 O SUPERIOR 		
GENERAL		<ul style="list-style-type: none"> • IDIOMAS: INGLES / ESPAÑOL / JAPONES / CHINO • EMPAQUE INCLUYE: NVR / DISCO DURO DE 1 TB / CD CON HERRAMIENTAS DE SOFTWARE / FICHA TECNICA / GUIA RAPIDA DE INSTALACION / MANUAL / GARANTIA / ADAPTADOR DE CORRIENTE 		

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS:

ANSEL, cuenta con una gran línea de cámaras IP, los modelos compatibles que complementan la línea de NVR son:

IMAGEN	CLAVE	DESCRIPCION
	6007	CAMARA IP CABLEADA , FIJA, DIA / NOCHE / AUDIO 2 VIAS INTEGRADO. IDEAL PARA USAR CON LOS MODELOS ANSEL NVR 6101 & 6102 O DE MANERA INDEPENDIENTE.
	6013	CAMARA WIRELESS DIA / NOCHE, MICROFONO 2 VIAS INTEGRADO, MOVIMIENTO EN 3 EJES. IDEAL PARA USAR CON LOS MODELOS ANSEL NVR 6101 & 6102 O DE MANERA INDEPENDIENTE.
	6014	CAMARA IP WIRELESS, FIJA, DIA / NOCHE / AUDIO 2 VIAS INTEGRADO. IDEAL PARA USAR CON LOS MODELOS ANSEL NVR 6101 & 6102 O DE MANERA INDEPENDIENTE.
	6017	CAMARA IP TIPO BULLET, DISTANCIA DE COBERTURA INFRAROJO 20M, CON ICR INTEGRADO, SENSOR 1.3M, STREAM MAX. 1280*1024, H.264/MPEG4/MJPEG Tri-CODEC, IP66 PARA TODO CLIMA. IDEAL PARA USAR CON LOS MODELOS ANSEL NVR 6101 & 6102 O DE MANERA INDEPENDIENTE.
	6018	CAMARA IP CON DOMO ANTI-VANDALICO, LENTE VF, 1.3M SENSOR PROGRESIVO, 2.7-9mm VF AI lens, LED DE 24pcs PARA DIA/NOCHE, STREAM MAX. x. 1280*1024, H.264/MPEG4/MJPEG Tri-CODEC, AUDIO 2 VIAS. IDEAL PARA USAR CON LOS MODELOS ANSEL NVR 6101 & 6102 O DE MANERA INDEPENDIENTE.
<ul style="list-style-type: none"> • GARANTIA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION • LAS FCHAS TECNICAS COMPLETAS LAS PODRA ENCONTRAR EN : www.ansel.com.mx 		