

WIRELESS NETWORKING MODELO 2415 802.11G ROUTER / BRIDGE 54 MBPS



EL 2415 ES UN RUTEADOR CON FUNCIONES AMPLIADAS QUE LO CONVIERTEN EN UNA SOLUCIÓN COMPLETA SI DESEA MONTAR UNA RED INALÁMBRICA RÁPIDA Y SEGURA. TOTALMENTE COMPATIBLE CON LOS ESTÁNDARES 802.11G & 802.11B. GRACIAS A QUE CUENTA CON FUNCIÓN BRIDGE SE PUEDEN ESTABLECER ENLACES PUNTO A PUNTO O PUNTO A MULTIPUNTO. IDEAL PARA PROYECTOS QUE REQUIEREN DE DISTINTOS TIPOS DE FILTRADO Y ADMINISTRACIÓN DEL ANCHO DE BANDA.

VENTAJAS:

- *TECNOLOGÍA 802.11G ES TOTALMENTE COMPATIBLE CON LA 802.11B*
- *PROPORCIONA VELOCIDADES DE HASTA 54MBPS*
- *ENCRIPCIÓN WEP DE HASTA 128-BIT*
- *AMPLIAS CAPACIDADES DE FILTRADO:*
 - *FILTRADO POR PUERTO*
 - *FILTRADO POR IP*
 - *FILTRADO POR MAC*
 - *FILTRADO POR URL*
 - *FILTRADO POR DOS*
- *ADMINISTRACIÓN DEL ANCHO DE BANDA:*
 - *POR USUARIO (IP)*
 - *POR RANGO DE IP*
- *TECNOLOGÍA NAT Y DHCP*
- *COMPORTE EL INTERNET DE CABLE/XDSL CON SU SWITCH INTEGRADO DE 4 PTOS. 10/100MPBS*
- *SU ADMINISTRACIÓN ES WEB-BASED*
- *SOPORTA VPN PASS-THROUGH*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
HARDWARE	
INTERFAZ	4XRJ-45 LAN PORT, 1XRJ45 WAN PORT
MEMORIA	2M FLASH + 8M SDRAM
INTERFAZ LAN	1XRJ45 LAN PORT
LED	X 12 POWER, STATUS, WAN, LAN*4, LINK/ACT*4, WIRELESS
ANTENA	5DBI ANTENNA / NO DESMONTABLE
RADIO	
STANDARD	IEEE 802.11G/B, 802.3, 802.3U
FREQUENCY BANDS	ISM-BAND 2.412~ 2.497GHZ
MODULATION TECH	802.11G, OFDM, 802.11B, CCK,DQPSK, DBPSK
PROTOCOLO DE ACCESO AL MEDIO	CSMA/CA WITH ACK
POTENCIA DE TRANSMISIÓN	15~17DBM@ NOMINAL TEMP RANGE
SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR	802.11G: 54MBPS 10-5 BER @ -73DBM
ANCHO DE BANDA	
802.11G:	54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 MBPS
802.11B:	11, 5.5, 2, 1MBPS
RANGO DE OPERACIÓN	
802.11B	11MBPS UP TO 50 M (OUTDOOR), 30M (INDOOR)
802.11G	54MBPS UP TO 50M (OUTDOOR), 30M (INDOOR)
SOFTWARE	
MODO DE OPERACIÓN	AP, AP CLIENT, WDS (BRIDGE)
SEGURIDAD	64/128BIT WEP, WPA, WPA2 802.1X
PROTOCOLOS	TCP/IP, IPX, NETBEUI
ADMINISTRACIÓN	WEB-BASED MANAGEMENT
FÍSICAS Y AMBIENTALES	
DIMENSIONES	160X100X36MM (LXWXH)
TEMPERATURAS	0~50 DEGREE(OPERATION) -20~70 DEGREE(STORAGE)
HUMEDAD	5~90% NON-CONDENSING
ENERGÍA	
POWER ADAPTER	DC 12V / 0.8A
CERTIFICATION	FCC,CE
CONTENIDO DE LA CAJA	
WIRELESS	802.11G AP, GUÍA DE INSTALACIÓN MULTI-LINGUAJE
POWER ADAPTER	CD-ROM (QIG, USER MANUEL)
GARANTÍA	3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN