

## WIRELESS NETWORKING MODELO 2515 802.11G+ 108 MBPS ROUTER



*EL 2515 ES UN RUTEADOR DE ALTO ANCHO DE BANDA, HASTA 108 MBPS, INALÁMBRICO. GRACIAS A QUE INTEGRA UN SWITCH DE 4 PUERTOS RJ45 10/100 MBPS, FIREWALL, NAT & ACCESS POINT, OFRECE UNA SOLUCIÓN COMPLETA Y DE ALTÍSIMO PERFORMACE. DISEÑADO Y CONSTRUIDO PARA SER INSTALADO Y OPERADO POR PERSONAL NO CAPACITADO GRACIAS A SU AMIGABLE INTERFÁZ DE CONFIGURACIÓN. LE PERMITE INSTALAR UNA RED INALÁMBRICA O HÍBRIDA Y EN POCOS MINUTOS TODOS LOS USUARIOS PODRÁN*

*ACCEDER A INTERNET UTILIZANDO ENLACES ADSL/CABLE DE FORMA RÁPIDA Y EN UN AMBIENTE COMPLETAMENTE SEGURO.*

### CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES:

- **TECNOLOGÍA DE TRANSMISIÓN 2X, 3X EXTENDED RANGE™ WLAN:** El alcance de la transmisión puede aumentar hasta 3x en relación a tecnología IEEE 802.11g/b.
- **COMPATIBLE CON LA 802.11B/G.**
- **ACCESOS RESTRINGIDOS:** El 2515 provee una amplia gama de herramientas de protección y seguridad:
  - SSID
  - ENCRIPCIÓN WEP 64/128/152-BIT
  - WPA/WPA2 AND WPA-PSK/WPA2-PSK
  - TKIP/AES
- **VPN PASS-THROUGH**
- **CONTROL DE ACCESO FLEXIBLE:** Tanto los padres como los Administradores de la Red, pueden restringir el acceso para niños o usuarios de red. Cuenta con servidores NAT & DHCP con soporte para distribución de direcciones IP estática, integrado.
- **DMZ:** Le permite tener aplicaciones en segmentos expuestos a la Internet e independiente de los segmentos internos de la red.
- **ADMINISTRACION REMOTA EN TIEMPO REAL**
- **ADMINISTRACIÓN ES WEB-BASED**
- **3 AÑOS DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION**
- **SOPORTE TECNICO Y ASESORIA GRATUITA**

<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	
Estándares	IEEE 802.3, 802.3u, 802.11b & 802.11g
Protocolos	TCP/IP, PPPoE, DHCP, ICMP, NAT, SNTP
Puertos	1 Puerto 10/100M Auto-Negotiation WAN RJ45 , Cuatro Puertos 10/100M Auto-Negotiation RJ45 con soporte para Auto MDI/MDIX
Cableado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10BASE-T: UTP Cat 3, 4, 5 cable (max. 100m)</li> <li>• EIA/TIA-568 100Ω STP (max. 100m)</li> <li>• 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (max.100m)</li> <li>• EIA/TIA-568 100Ω STP (max. 100m)</li> </ul>
Tasa de transmisión	108/54/48/36/24/18/12/9/6Mbps or 11/5.5/3/2/1Mbps
Energía Externa	9V~ 0.8A
LEDs	PWR, SYS, WLAN, WAN, 1, 2, 3, 4
Certificados	FCC, CE
Temp Operativa	0°~40° (32°~104°)
Humedad Operativa	10% - 95% RH, Non-condensing
Dimensiones: ANCH × PROF × H	(180×120×30 mm) (sin antena)
Banda/Frecuencia	ISM-Band 2.412~ 2.497GHz
Garantía	3 años contra defectos de fabricación
<b>CONTENIDO DE LA CAJA</b>	
Wireless	2515, Guía de Instalación Multi-lenguaje
Power Adapter	CD-ROM (QIG, User Manual)
Garantía	Póliza por escrito
 	