

EQUIPOS PARA COMUNICACIONES
ADSL INTERNET ROUTER 4 LAN 10/100 Mbps + 1 WAN
MODELO 9011



EL NUEVO ROUTER 9012 HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO, BAJO LAS MAS ERICTAS NORMAS DE CALIDAD, PARA PROVEER ACCESO A INTERNET A USUARIOS PYME / SOHO COMPARTIENDO UN SOLO ENLACE ADSL.

CUENTA CON UNA AMPLI AGAMA DE FUNCIONES DE ALTO VALOR, FACILES DE CONFIGURAR Y ADMINISTRAR EL 9011 ES UNA PODEROSA HERRAMIENTA DE PRODUCTIVIDAD CON LA MEJOR RELACION COSTO-BENEFICIO DEL CANAL.

CARACTERISTICAS GENERALES:

- DHCP SERVER
- VIRTUAL SERVER
- DMZ HOST
- FIREWALL INTEGRADO CON SOPORTE PARA DOMAIN NAME FILTERING
- TABLA DE RUTEO ESTATICA
- CONEXION Y DESCONEXION AUTOMATICA BAJO DEMANDA
- WIZARD PARA FACIL INSTALACION / CONFIGURACION.
- CON SOPORTE PARA: TCP/IP, PPPOE, DHCP, ICMP, NAT
- NAT & DHCP INTEGRADO CON SOPORTE PARA IP ADDRESS DISTRIBUTING
- FITRADO MAC
- VIRTUAL SERVER, DMZ HOST
- SOPORTE PARA STATIC ROUTING, VPN PASS-THROUGH
- SOPORTE PARA ACTUALIZACION DE FIRMWARE
- ADMINISTRACION WEB & REMOTA

Software	
Standards & Protocolos	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE
Funciones Básicas	DHCP Server
	DHCP Client
	MAC Address Modify/Clone
	VPN Pass-through
Port Setting	LAN and WAN Port Setting
Reglas para Forwarding	Virtual Server
	Special Application
	Static Routing
	DMZ Host

	UPnP	
Firewall	Firewall Rules Setting	
	MAC Address Filtering	
	Domain Name Filtering	
	Ignore Ping Packet From WAN Port	
System Function	Remote Management	
	System Log	
	TFTP Upgrade	
Hardware		
Puertos	LAN	4 10/100M Auto-Negotiation RJ45 ports (Auto MDI/MDIX)
	WAN	1 10/100M Auto-Negotiation RJ45 port (Auto MDI/MDIX)
Red	10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m)	
LED Indicators	LAN	Link/Act (1, 2, 3, 4)
	WAN	Link/Act
	Else	M1, M2
Emisiones	FCC, CE	
Dimensiones (W*D*H)	5.9*3.9*1.1 in. (150*100*28 mm)	
Ambientales	Operating Temperature: 0 ~40 (32 ~104) Storage Temperature: -40 ~70 (-40 ~158) Operating Humidity: 10%-90% non-condensing Storage Humidity: 5%-90% non-condensing	
Energía	External Power Adapter	
Garantía	3 años contra defectos de fábrica	