

EQUIPO VoIP - MODELO 7001

Descripción del producto



Características:

1. Basado en la tecnología PSTN y GSM a 900/1800/850/1900MHz.
2. Apoyar la inversión de polaridad.
3. Menor costo de enrutamiento.

Funciones principales:

1. Adecuado para redes GSM 900/1800MHz y la red PSTN, utilizando una tarjeta SIM.
2. Realizar y responder llamadas después de conectar los aparatos telefónicos.
3. Puede hacer llamadas telefónicas a través de la red GSM o PSTN según sea su elección o definición de ruta.
4. Disponible para conectar con un aparato telefónico ó a la PSTN.
5. Identificador de llamadas.
6. Soporta las funciones de remarcação y manos libres.
7. Ajuste de la voz tanto para las llamadas salientes como entrantes, ajuste del volumen por medio de niveles de intensidad.
8. Indicador de intensidad de la señal, Indicador de la conectividad, Indicador de un mal funcionamiento, etc.
9. Se puede continuar con la creación y modificación de parámetros a través del teléfono.
10. Manejo de código de PIN de protección con ejecución de bloqueo / tarjeta / red.

Parámetros técnicos:

Frecuencia de trabajo	Rx (EGSM 900): 925 ~ 960MHz
	Tx (EGSM 900): 800 ~ 915MHz
	Rx (DCS 1800): 1805 ~ 1880MH
	Tx (DCS 1800): 1710 ~ 1785MHz
Consumo de energía	<= 5W
Voltaje de trabajo	DC12V
Puerto de acceso del usuario	Frecuencia de tono de marcado: 450Hz continuó
	Frecuencia del tono de ocupado: 0.35s/0.35s 450Hz
Información del Paquete:	
Volumen	175 (L) x 110 (W) x 30 (H) mm
Peso	629g