

VoIP SOLUTIONS
MODELO 5518
ATA PUERTOS: RJ45 X 2(WAN, PC), RJ11 X2 (LINE, PHONE)

ANSEL FABRICA, SOPORTA Y DISTRIBUYE UNA COMPLETA LÍNEA DE ADAPTADORES ATA PARA ARREGLOS VOIP. NUESTRA FILOSOFÍA DETRÁS DE CADA UNO DE NUESTRAS SOLUCIONES GIRA ENTORNO A LA PRODUCTIVIDAD. EL MODELO 5518 LE PERMITE TENER AHORROS SUBSTANCIALES EN TELEFONÍA YA QUE FUNGE COMO INTERFÁZ ENTRE TRONCALES ANALÓGICAS Y SOLUCIONES VOIP.



VENTAJAS:

- IDEAL PARA AMBIENTES SOHO, EL 5518 ES UN ADAPTADOR DE BAJO COSTO Y ALTO PERFORMANCE.
- CON PROCESADOR MIPS SOC CON PUERTOS RJ45 X2(WAN, PC), RJ11 X2 (LINE, PHONE).
- SOPORTE PARA RFC3261, RFC2543 SIP PROTOCOL LO HACE COMPATIBLE CON MÚLTIPLES DISPOSITIVOS SIP PROXY & VOIP EXISTENTES EN EL MERCADO.
- GRAN POSIBILIDAD DE CONFIGURACIÓN VÍA EL TECLADO DEL TELÉFONO.
- CONVIERTA SU SISTEMA PBX NORMAL EN UNO CAPÁZ DE INTERACTUAR CON VOIP.
- GRANDES AHORROS EN LARGA DISTANCIA Y EN SERVICIO MEDIDO.

FICHA TÉCNICA:

TCP/IP	<ul style="list-style-type: none"> • SUPPORTS TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, IP/ICMP, ARP/RARP, • SUPPORTS TFTP/PPPOE CLIENT, DHCP SERVER/CLIENT, • TELNET/HTTP SERVER • NAT, DNS CLIENT
NAT TRAVERSAL	<ul style="list-style-type: none"> • STUN • OUTBOUND PROXY
IP ASSIGNMENT	<ul style="list-style-type: none"> • STATIC IP • DHCP • PPPOE
CALL FUNCTION	<ul style="list-style-type: none"> • CALL HOLD, • CALL TRANSFER, • CALL FORWARD, • CALLER ID, • HOTLINE
TONE	<ul style="list-style-type: none"> • RING TONE, • RING BACK TONE, • DIAL TONE, • USY TONE
CODEC	<ul style="list-style-type: none"> • G.711, • G.723.1, • G.729A/B, • G.726 16K/24K/32K/40K

VOICE QUALITY	<ul style="list-style-type: none"> • VAD, • CNG, • AEC, • G.165, • G.168 ADAPTIVE JITTER BUFFER
CONFIGURATION	<ul style="list-style-type: none"> • WEB BROWSER • IVR/KEYPAD • AUTO PROVISIONING (CONFIGURATION FILE) THROUGH • TFTP/FTP/HTTP
FIRMWARE UPGRADE	<ul style="list-style-type: none"> • HTTP • TFTP
DIAL METHODS	<ul style="list-style-type: none"> • DIRECT IP CALL WITHOUT SIP PROXY • DIAL NUMBER VIA SIP SERVER
PHONE FUNCTION	<ul style="list-style-type: none"> • VOLUME ADJUSTMENT • SPEED DIAL KEY • PHONE BOOK • FLASH
DTMF FUNCTION	<ul style="list-style-type: none"> • IN-BAND DTMF • OUT-OF-BAND DTMF • SIP INFO
HARDWARE SPEC	<ul style="list-style-type: none"> • RJ-45 X 2 • RJ-11 X 2 (PHONE, PSTN)
CE, FCC	<ul style="list-style-type: none"> • APPROVED
GARANTÍA	<ul style="list-style-type: none"> • 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN