

SOLUCIONES PARA TELEFONIA IP (VoIP)

TELÉFONO IP

MODELO 5520



EL MODELO 5520 DE ANSEL ES UN TELÉFONO / TERMINAL IP PARA AMBIENTES EMPRESARIALES. GRACIAS A SU ALTO RENDIMIENTO Y FLEXIBILIDAD SE ADAPTA A UNA GRAN GAMA DE PROTOCOLOS PARA CONTROL DE VOZ Y COMPRESION DE LA MISMA. IDEAL PARA EMPRESAS QUE BUSQUEN DESPLEGAR SISTEMAS TELEFONICOS VoIP / SIP.

CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES:

- Soporte para protocolos SIP & IAX2
- Convierte de manera directa la voz (analógica) en paquetes IP para su transporte
- Utiliza de manera eficiente el ancho de banda
- Compatible con un gran número de sistemas softswitch y Gateways VoIP
- Diseño elegante y funcional
- Pantalla LCD de gran tamaño
- Manos Libres
- Agenda Telefónica

HARDWARE	
PANTALLA LCD	• 2 X16 DOT MATRIX
TECLAS SPEED DIAL	• 9
SPEAKER	• FULL DUPLEX
PUERTOS WAN	• 1 X RJ45
PUERTOS LAN	• 1 X RJ45
PUERTOS PARA BOCINA	• 1 X RJ19
PUERTOS ALIM ELECTRICA	• 1
VOLTAJE	• 9V ~ 24V
FUENTE DE ALIMENTACION	• EXTERNA DC 12V / 450 MA
TEMPERATURA OPERACION	• 0 TO 40 C
TEMPERATURA ALMACENAJE	• -30 TO 65 C
HUMEDAD ALMACENAJE	• 10 TO 90%
CERTIFICACIONES	• CE: EN55024 EN55022, FCC: PART 15, ROHS EU, ROHS CHINA
VOIP	
SIP	SIP RFC3261,RFC 2543)/IAX2 SUPPORT
	HOTLINE
LLAMADAS	• CALL FORWARD
	• CALL TRANSFER
	• CONFERENCIA TRI PARTITAS
	• CALLER ID
DND	• (DO NOT DISTURB),
	• BLACK LIST,
	• LIMIT LIST
E.164	• PLAN DE MARCACION Y CONFIGURACION / PERSONALIZACION DE REGLAS DE MARCADO
VOZ	
FUNCIONES	• TONE GENERATION AND LOCAL DTMF RE-GENERATION ACCORDING

	<p>WITH ITU-T</p> <ul style="list-style-type: none"> • G.711(A-LAW OR U-LAW) , G.723.1(6.3KBPS,5.3 KBPS), G729 • AGC(AUTO GAIN CONTROL) • AEC(AUTO ECHO CANCELLATION) • VAD (VOICE ACTIVITY DETECTION) • CNG(COMFORT NOISE GENERATION) • G.165 COMPLIANT 96MS ECHO CANCELLATION
NETWORKING	
FUNCIONES	<ul style="list-style-type: none"> • STATIC/DYNAMIC WAN-IP-ADDRESSING • NAT, FIREWALL. • VPN (L2TP) , OPEN VPN • DHCP CLIENT AND SERVER. • SUPPORT PPPOE, (USED FOR ADSL, CABLE MODEM CONNECTING)
PROTOCOLOS	<ul style="list-style-type: none"> • MAC ADDRESS • TCP:TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL • DHCP:DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL • PPPOE:PPP PROTOCOL OVER ETHERNET POE(OPTION) • SNTP, SIMPLE NETWORK TIME PROTOCOL • STUN - SIMPLE TRAVERSAL OF USER DATAGRAM ... • MD5 MESSAGE-DIGEST ALGORITHM • DNS: DOMAIN NAME SERVER • RTP: REAL-TIME TRANSPORT PROTOCOL • RTCP:REAL-TIME CONTROL PROTOCOL • TELNET:INTERNET'S REMOTE LOGIN PROTOCOL • HTTP:HYPER TEXT TRANSFER PROTOCOL • FTP:FILE TRANSFER PROTOCOL • TFTP:TRIVIAL FILE TRANSFER PROTOCOL
ADMINISTRACION	
	<ul style="list-style-type: none"> • WEB, TELNET AND KEYPAD MANAGEMENT. • ADJUSTABLE USER PASSWORD AND SUPER PASSWORD • UPGRADE FIRMWARE THROUGH HTTP, FTP OR TFTP. • TELNET REMOTE MANAGEMENT. • UPLOAD/DOWNLOAD CONFIGURATION FILE • AUTO-PROVISIONING • SAFE MODE PROVIDE RELIABILITY • PHONE BOOK, MAXIMUM 500 ENTRIE
EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none"> • CAJA INDIVIDUAL: 338 * 220 * 85mm • CAJA EXTERIOR: 456 * 442 * 362mm • UNIDADES POR CAJA: 10 • PESO POR CAJA: 14 Kg
CONTENIDO POR CAJA INDIVIDUAL	<ul style="list-style-type: none"> • 1 X 5520 • 1 X ADAPTADOR DE CORRIENTE • 1 X MANUAL (CD)
GARANTIA	<ul style="list-style-type: none"> • 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION