

SOLUCIONES VoIP TELEFONO IP CON POWER OVER ETHERNET (POE) MODELO 5520P



EL 5520P ES UN TELEFONO IP EMPRESARIAL DE ALTO PERFORMANCE QUE INTEGRA UNA SOLUCION INFINEON QUE UTILIZA MULTIPLES PROTOCOLOS DE VOZ Y COMPRESION DE LA MISMA (CODEC) QUE CONVIERTEN LA VOZ ANALOGICA, DE MANERA DIRECTA, EN PAQUETES IP PARA SU TRANSPORTE VIA INTERNET. SOPORTA PROTOCOLOS SIP & IAX2, ADEMAS DE CONTAR CON DOS INTERFASES DE RED 10/100MBPS CON UN ROUTER INTEGRADO & POWER OVER ETHERNET (PoE)

• VOIP	<ul style="list-style-type: none"> • SIP (SIP RFC3261,RFC 2543)/IAX2. • HOTLINE. • LLLAMADAS: REENVÍO, TRANSFER, CONFERENCIA 3-WAY • DISPLAY PARA IDENTIFICADOR DE LLAMADAS • DND (DO NOT DISTURB/NO MOLESTAR),LISTAS NEGRAS, LISTA LIMITE • E.164 DIAL PLAN Y REGLAS DE MARCADO CONFIGURABLES
• VOZ	<ul style="list-style-type: none"> • GENERADOR DE TONOS & LOCAL DTMF RE-GENERATION DE ACUERDO CON ITU-T • G.711(A-LAW OR U-LAW) , G.723.1(6.3KBPS,5.3 KBPS), G729 • AGC(AUTO GAIN CONTROL) • AEC(AUTO ECHO CANCELLATION) • VAD (VOICE ACTIVITY DETECTION) • CNG(COMFORT NOISE GENERATION • G.165 COMPLIANT 96MS ECHO CANCELLATION
• RED	<ul style="list-style-type: none"> • WAN-IP-ADDRESSING ESTATICO/DINAMICO • NAT, FIREWALL. • POE (POWER OVER ETHERNET) • VPN (L2TP) , OPEN VPN • DHCP CLIENT & SERVER. • SUPORTE PARA: PPPOE, (USED FOR ADSL, CABLE MODEM CONNECTING).
• PROTOL	<ul style="list-style-type: none"> • MAC ADDRESS • TCP:TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL • DHCP:DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL • PPPOE:PPP PROTOCOL OVER ETHERNET • POE(OPTION) • SNTP, SIMPLE NETWORK TIME PROTOCOL • STUN - SIMPLE TRAVERSAL OF USER DATAGRAM ... • MD5 MESSAGE-DIGEST ALGORITHM • DNS: DOMAIN NAME SERVER • RTP: REAL-TIME TRANSPORT PROTOCOL • RTCP:REAL-TIME CONTROL PROTOCOL • TELNET:INTERNET'S REMOTE LOGIN PROTOCOL • HTTP:HYPER TEXT TRANSFER PROTOCOL • FTP:FILE TRANSFER PROTOCOL • TFTP:TRIVIAL FILE TRANSFER PROTOCOL
• ADMIN	<ul style="list-style-type: none"> • WEB, TELNET & KEYPAD DE ADMINISTRACION.

	<ul style="list-style-type: none"> • USER PASSWORD AJUSTABLE & SUPER PASSWORD • UPGRADE FIRMWARE CON HTTP, FTP OR TFTP. • TELNET REMOTE MANAGEMENT. • UPLOAD/DOWNLOAD ARCHIVO DE CONFIGURACION • AUTO-PROVISIONING • MODO SAFE PARA ASEGARAMIENTO DE CONFIABILIDAD • LIBRO DE NUMEROS, 500 CONTACTOS
HARDWARE	<ul style="list-style-type: none"> • LCD : 2 X16 DOT MATRIX • SPEED DIAL KEYS: 9 • LED INDICATOR : 1 • FULL DUPLEX SPEAKER
INTERFASES	<ul style="list-style-type: none"> • WAN * 1 • LAN * 1 • RJ9 HANDSET JACK *1 • POWER JACK * 1
ENERGIA	<ul style="list-style-type: none"> • VOLTAGE: 9V ~ 24V • POWER ADAPTER: OUTPUT DC 12V/450 MA
OPERATIVA	<ul style="list-style-type: none"> • OPERATION TEMPERATURE: 0 TO 40 C (32 TO 104F) • STORAGE TEMPERATURE: -30 TO 65 C (-22 TO 149F) • HUMIDITY: 10 TO 90% NO DE
CERTIFICADOS	<ul style="list-style-type: none"> • CE: EN55024 EN55022 • FCC: PART 15 • ROHS IN EU
PESOS Y MEDIDA	<ul style="list-style-type: none"> • CAJA INDIVIDUAL: 338 * 220 * 85MM
GARANTIA	<ul style="list-style-type: none"> • 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION