

CAMARAS IP

MODELO 6018

CAMARA IP FIJA CON VISION NOCTURNA



La cámara IP Ansel 6018 se encuentra contenida en un gabinete metálico a prueba de agua según el estándar IP66. Ideal para exteriores o lugares con exposición al medio ambiente, provee imágenes de excelente calidad, en colores, con poca o ninguna cantidad de luz.

VENTAJAS:

- Provee visión nocturna y diurna
- Led IR integrado, visión nocturna con 0 lux
- Sistema antivandálico y contra agua
- Soporta perfiles múltiples (H.264, MPEG4, M-JPEG, ROI-1)
- Detección de movimiento y manejo de Snapshots
- Detector de movimiento inteligente
- Soporta los Sistemas Operativos de Win 2000, Win XP y Vista
- I/O extendido
- Zoom óptico

Sistema	
Ethernet	10/100MB
Inalámbrico	-
Compresión de Video	Simultáneamente H.264 & MPEG4 & JPEG

Perfil - Múltiple	<p>* 13 perfiles simultáneos H.264: SXGA/ VGA / QVGA / QQVGA MPEG4: VGA / QVGA / QQVGA M-JPEG: SXGA/ VGA / QVGA / QQVGA ROI-1: H.264@VGA ROI-2: H.264 @ QVGA</p>
Transferencia de Cuadros	<p>Modo de Mega-pixel: 15fps Modo VGA: Arriba de 30fps para VGA o una resolución menor de perfiles</p>
Resolución Máxima	SVGA
Audio	<p>2-vías AMR,G.711,G.727</p>
Protocolos	<ul style="list-style-type: none"> * Despliegue simultáneo de múltiples perfiles * Envío sobre UDP, TCP, o HTTP * Envío de M-JPEG sobre HTTP * Soporta vigilancia móvil vía 3GPP * Tasa de transferencia y ancho de banda controlable * Tasa de bits, variable y constante (MPEG4 / H.264)
Instalación Fácil	DIPS™ en todas partes sobre el servidor Google (servidor en la nube)
Detección de Movimiento	10 Inc./Excluye Windows
Número Máximo de Clientes	20
PTZ:	
Censor	Censor progresivo de 1.3M
Mascara de Privacidad	-
Ancho Dinámico Digital	-
Zoom Óptico	3.3x
Zoom Digital	Como Google-earth
F,f	f=2.7-9mm
LED	24pcs IR LED
Distancia del LED (D&N)	20M

ICR	V
Grado de Paneo	-
Grado de Tilt	-
Velocidad de Paneo	-
Velocidad de Tilt	-
Punto Preset	128 (RS485)
Tour de Cámara	16 grupos
Imagen flip/espejo	V
I/O & Fuente de energía:	
Entrada de Audio	Micrófono Externo
Salida de Audio	Línea de salida
Puerto I/O	DI:1 / DO:1
RS485	V
Tarjeta SD	X
PoE	V
Alimentación eléctrica	12V DC / 3W
Construcción	A prueba del clima y vandalismo IP66
Periféricos	
Paquete SecuGuard (V.5)	<ul style="list-style-type: none"> * 64ch. Soporta múltiples canales y tres decodificadores * 16ch. video playback (simultaneo) * Smart & scable zoom digital. Edición y toma de fotografía * Movimiento, DI, Grabación por programación de tiempo * Rápido rebobinado y avance (MPEG4, H.264, MJPEG rebobinado) * 32x24 Detección de movimiento por cuadros <ul style="list-style-type: none"> * Búsqueda inteligente (por movimiento) * Búsqueda secuencial (cuadro por cuadro) * E-MAP * Configuración de eventos programados * Función de servidor remoto: Remover la vista en vivo / Reproducción remota / Configuración remota